



## Expolinc Pole System Druckdaten

- Sichtmaße** · siehe unten  
**Seitenformat** · Dokumentformat möglichst im Verhältnis 1:1 anlegen. Alternativ 1:2, 1:4. Prüfen Sie bei kleinerem Maßstab unbedingt die Bildauflösungen  
 · Keinen Anschnitt, Schnitt- und Passermarken anlegen
- Farben** · Alle Farben in CMYK anlegen, Sonderfarbendruck möglich (Pantone solid coated, HKS N o. K)
- Schriften** · in Pfade/Konturen umwandeln
- Bildauflösung** · Auflösung im Endformat 100-150 dpi  
 · Farbraum CMYK, Profil isoCoated  
 · Formate: TIF, EPS, JPG
- Dateiformate** · bevorzugt druckoptimiertes PDF (Distiller Joboptions: PrePress Quality), alternativ TIF, JPG

### BITTE BEACHTEN!

Das Banner wird oben und unten in Klemmprofilen befestigt, die die Grafik um ca. 5 mm überdecken.

### NOCH FRAGEN?

Sollten Sie noch Fragen zur Druckdatenerstellung haben, helfen wir Ihnen gerne.

Hotline: 0 95 61/1 00 10  
 E-Mail: [info@contactdesign.de](mailto:info@contactdesign.de)

**Datenanlieferung**  
 per Postweg: contactdesign mediaagentur gbr  
 (CD/DVD) Hambacher Weg 12  
 96450 Coburg

per E-Mail: [info@contactdesign.de](mailto:info@contactdesign.de)

per FTP:  
 Server: [contactdesign.de](http://contactdesign.de)  
 Verzeichnis: daten  
 Benutzername: user3of1  
 Passwort: pass3of1

